



d-COPIA 3503MF et 3504MF

SYSTÈMES MONOCHROMES MULTIFONCTIONS

Les fonctionnalités standard disponibles sur les modèles d-Copia 3503MF et d-Copia 3504MF garantissent une **qualité élevée** de la gestion des travaux quotidiens, particulièrement pour les petits groupes de travail.

Afin de relancer **l'activité** au travail, les copieurs fournissent une impression, une copie et un scan d'une vitesse de 35 pages par minute et un bac d'alimentation de 50 feuilles. Ces deux appareils peuvent gérer des **travaux importants** grâce à leur mémoire extensible jusqu'à 768 MB et à une capacité papier de 800 feuilles provenant de 4 sources différentes (des cassettes papier et 3 chargeurs de document). Les systèmes fournissent une **authentification** utilisateur directement de la console, via le réseau ou par le biais d'une carte d'identité.

La capacité élevée du toner et le tambour de 100 000 pages minimisent les coûts de fonctionnement et leur impact sur l'environnement en combinant la **qualité et les économies d'énergies**.

DES FONCTIONS D'IMPRESSION STANDARD, DE COPIE, DE SCAN COULEUR ET DE FAX (UNIQUEMENT POUR LE 3504MF)

DUPLEX STANDARD ET RADF

RESOLUTION D'IMPRESSION 1200 x 1200 dpi

TEMPS DE PREMIERE IMPRESSION DE 7 SECONDES

PUISSANCE DU PROCESSEUR DE 667MHZ

PORT USB POUR UNE IMPRESSION ET UN SCAN DIRECT

SECURITE ELEVEE AVEC IPSEC, SSL ET L'IMPRESSION SECURISEE

GESTION DU POIDS DU PAPIER JUSQU'A 220 g/m²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GENERAL	Type	Bureau	Alimentation	220-240 VAC, 50/60 Hz
	Technologie	Laser Electrophotographique, monocomposant	Consommation d'énergie	Copie/impression: 497 W (3503MF), 502 W (3504MF)
	Tableau de commande	Ecran 5 lignes LCD		Veille: 80 W (3503MF), 84 W (3504MF) Économie d'énergie: 7.8 W (3503MF) 10.6 W (3504MF) Arrêt automatique: 0.5 W ou moins
	Vitesse de l'appareil	Juqu'à 35 ppm A4		
	Mémoire RAM	256 MB standard (max 768 MB)		
	CPU	Puissance PC 440/667MHZ	Niveau sonore (ISO 7779/9296)	Copie/impression: 49 dB(A) mode mi-vitesse 55 dB(A) mode pleine vitesse En veille: 30 dB(A)
	Interfaces	USB 2.0 (vitesse élevée), Host USB, Fast ethernet 10/100Base-TX, une carte compact flash en option, une entrée pour le serveur d'impression (uniquement pour le 3503MF)		
	Résolution	1200 x 1200 dpi (impression) 600x 600 dpi (scan et copie)	Dimensions (LxPxH)	494 x 430 x 448 mm
	Temps de préchauffage	Environ 20 secondes dès la mise en marche	Poids	Environ 18kg
Compte	20 codes de département	Consommables (ISO/IEC19752)	Toner de démarrage: jusqu'à 3600 pages Toner: jusqu'à 7200 pages	
Volume mensuel	20 000 pages max.			
IMPRIMANTE	Temps de 1ère impression	Environ 7 secondes	Police	93 évolutive (PCL6, HP compatible) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmap, 45 types de codes barres monodimensionnels et 1 à 2 de code barres bidimensionnels (PDF417)
	Systèmes d'exploitation	Tous les systèmes actuels de Windows, Macintosh OS X 10.4 ou plus récent, Unix, Linux		
	Emulations	PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (avec une mémoire extensible)	Fonctions	Impression directe des fichiers PDF, protocole d'impression IPP, impression d'emails, impression WSD, impression sécurisée via SSL/IPsec/SNMPv3, (avec une mémoire extensible)
COPIEUR	Temps 1ère copie	Environ 7.9 secondes	Ajustement de l'image	Texte, image + texte, image
	Format original	Max A4 légal	Modes d'exposition	Manuel/automatique: 7 niveaux
	Niveaux de gris	256 niveaux	Fonctions	Copie duplex, mode de disposition (2en1, 4en1), ajustement de densité, tri électronique, ID copie, changement automatique de cassette, 1 scan, Ncopie, copie fractionnée, rappel de tâche, numérisation continue
	Multi copie	1-999		
	Zoom	25% - 400% (1% d'accroissement)		
	Taux d'agrandissement	7 réductions, 5 élargissements		
SCANNER	Chargement documents	RADF, flatbed with CCD sensor	Format de fichier	TIFF, PDF, JPEG, XPS
	Vitesse	Jusqu'à 35 ipm (300 dpi, A4, N/B) Jusqu'à 14 ipm (300 dpi, A4, couleur)	Modes de scan	TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB), scan vers les e-mails/FTP/SMB/USB Host
	Format scan	Max A4, légal	Fonctions	Scan couleur, carnet d'adresse intégré, support LDAP, transfert de données cryptées, multi envoi (email, fax, SMB/FTP dossier, imprimante)
	Interfaces	USB 2.0 (vitesse élevée), ethernet 10/100 Base-TX		
	Reconnaissance original	Texte, image, texte+image, OCR		
FAX (d-Copia 3504MF)	Compatibilité	ITU T Super G3	Touches d'accès direct	22 destinations
	Vitesse du modem	33.6 Kbps	Carnet d'adresses	100 entrées
	Temps de transmission	< 3 secondes	Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
	Vitesse de scan	2.5 secondes	Mémoire	256 feuilles ou plus
	Densité de numérisation	Normal: 8 points/mm x 3.85 line/mm Fine: 8 points/mm x 7.7 line/mm Superfine: 8 points/mm x 15.4 line/mm Ultrafine: 16 points/mm x 15.4 line/mm	Fonctions	Fax réseau, recto verso/cryptage/transmission/réception
TRAITEMENT DU PAPIER	Cassette papier	250 feuilles Format papier: A4, A5, A6, B5, lettre, légal, folio, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-120 g/m²	Capacité sortie papier	150 feuilles avec capteur
			Recto verso	Standard Format papier: A4, lettre, légal Grammage papier: 60-105 g/m²
	MPT	50 feuilles Format papier: A4, A5, A6, B5, lettre, légal, folio, enveloppes, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-220 g/m²	Chargeur de documents	50 feuilles RADF, standard Format papier: A4, A5, B5, lettre, légal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm) Grammage papier: 50-120 g/m² recto, 50-110 g/m² recto verso
OPTIONS	Cassette papier (PF-120)	Max 2 en options 250 feuilles Format papier: A4, A5, B5, lettre, légal, personnalisé (148 x 210 à 216 x 297 mm) Grammage papier: 60-120 g/m²	Mémoire	512 MB DDR-2 DIMM
			Lecteur de carte IC	
			Copie de travail	

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. d-Copia 3503MF et d-Copia 3504MF sont distribués par Olivetti S.p.A
(03/12) - Code: 28692-00