



olivetti



d-COLOR MF2603^{en} et MF2604^{en}

SYSTEME NUMERIQUE MULTI FONCTION

Idéal pour les travaux en entreprise, les copieurs d-Color MF2603en et d-Color MF2604en A4 sont la solution pour les utilisateurs à la recherche d'outils de bureaux **compacts mais également très performants**. Le recto-verso automatique valable pour les travaux d'impressions et de scan accélère le workflow de la structure, tandis que les cinq chargeurs de document (un bypass et 4 bacs) garantissent un maximum de **flexibilité** pour la production des documents sur une variété de médias. L'importante **résistance** du d-Color MF2603en et du d-Color 2604en, ajoutée à la longue durée de vie des composants, garantissent un fonctionnement permanent et des frais de fonctionnement très faibles. En tant **qu'appareils respectueux de l'environnement**, les caractéristiques des systèmes représentent un scanner avec des LEDs blanches basse consommation pour les fonctions de copie et de scan, l'emballage est constitué de matériaux recyclés et les composants sont dépourvus de mercure.

VITESSE DE L'APPAREIL 26 ppm POUR LA COULEUR ET LE N&B

IMPRESSION COULEUR, COPIE, SCANNER ET FAX (SEULEMENT POUR LE MF2604^{en})

ADF STANDARD JUSQU'A 35 opm

GRAMMAGE PAPIER JUSQU'A 220 g/m²

QUALITE D'IMPRESSION JUSQU'A 9600 dpi

SECURITE AVEC SSL, STANDARD IPSEC ET IMPRESSION CONFIDENTIELLE

SUPPORT ACTIVE DIRECTORY

COUTS D'IMPRESSION TRES COMPETITIFS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL	Type	Bureau	Consommation d'énergie	Impression: 466W (MF2603 ^{en}), 477W (MF2604 ^{en}) Copie: 470W (MF2603 ^{en}), 479W (MF2604 ^{en}) Allumé: 79W (MF2603 ^{en} et MF2604 ^{en}) Mode veille (économie d'énergie): 16W (MF2603 ^{en}), 17W (MF2604 ^{en})	
	Technologie	Laser couleur			
	Tableau de commande	Ecran LCD 5 Ligne			
	Mémoire RAM	768 MB standard (max 1792 MB)			
	Interfaces	USB 2.0 (Haute Vitesse), Port USB, Fast Ethernet 10/100 Base-TX, port optionnel pour carte d'impression, port optionnel CompactFlash	Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)	Copie/Impression: 50dB(A) Allumé: 30db(A)	
	Temps de préchauffage	Approx. 29 sec (éteint) dès la mise en marche	Dimensions (LxPxH)	514 x 550 x 580 mm	
	Compte	20 codes départementaux	Poids	Approx 36.5kg (inclus les consommables)	
	Volume mensuel	65,000 pages max	Consommables (ISO/IEC 19798)	Toner de démarrage: jusqu'à 3,500 pages noires, jusqu'à 2,500 pages CMY, Toners: jusqu'à 7,000 pages noires, jusqu'à 5,000 pages CMY	
COPIEUR	Alimentation	220-240V, 50/60 Hz			
	Vitesse	Jusqu'à 26 ppm N/N et couleur	Systèmes d'exploitation	Tous les systèmes d'exploitations actuels de Windows, Macintosh OS X 10.4 ou plus récent, Unix, Linux	
	Temps de 1ère impression	Approx 9 sec en N/B – 10.5 sec en couleur			
	Vitesse du processeur	PowerPC 464 / 667 MHz	Police	93 évolutif (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista) 1 bitmap, 45 types de codes-barres monodimensionnels et 1 à deux dimensions (PDF417)	
	Résolution	600 x 600 dpi, multibit up to 9600 x 600 dpi			
SCANNER	Emulations	PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible) Impression directe en PDF Impression direct en XPS	Fonctions	Impression directe en PDF crypté, Impression IPP, Impression e-mail, Impression WSD, Impression sécurisée via SSL/IPsec/SNMPv3, Impression personnelle (mémoire extensible si besoin)	
	Chargement de documents	RADF, flatbed	Formats de scan	Max autorisé A4	
	Vitesse	Jusqu'à 35ppm (300 dpi, A4, b/n), jusqu'à 25 ppm (600 dpi, A4, b/n – 300 dpi, A4 couleur)	Formats des documents	TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A	
	Résolution	600, 400, 300, 200 dpi (256 nuances de gris)	Interfaces	Fast ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0	
	Modes de scan	Réseau TWAIN, WSD (WIA), Scan vers les emails/FTP/SMB/USB	Fonctions	Carnet d'adresses intégré, soutien d'Active Directory, transfert de données cryptées, envois multiples et simultanés (d'email, de fax, dossier SMB/FTP, impression)	
FAX (seulement pour le MF2604 ^{en})	Compatibilité	ITU-T Super G3	Densité de numérisation	Normal: 8 dots/mm x 3,85ligne/mm Fine: 8 dots/mm x 7,7ligne/mm Superfine: 8dots/mm x 15,4ligne/mm Ultrafine: 16 dots/mm x 15,4mm Demi ton: 256 niveaux de gris	
	Vitesse du modem	33.6 Kbps			
	Vitesse de transmission	< 3 secondes par page			
	Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG	Touche d'accès direct	22 destinations	
	Mémoire	256 pages ou plus	Carnet d'adresses	100 entrées	
COPIEUR			Fonctions	Réseau fax, recto-verso/crypté/transmission sélective, diffusion	
	Vitesse	Jusqu'à 26 ppm en N/B et en couleur	Modes	Manuel/automatique, 7 niveaux	
	Temps de 1ère impression	Environ 10 sec en N/B – 12 sec en couleur		Fonctions	Photocopie recto-verso automatique, mise en page (2-en1, 4en1), ajustement de la densité, tri électronique, ID copie, changement de cassette automatique, scan impression multiple, séparation de copie, impression prioritaire, numérisation continue
	Résolution	600 x 600 dpi			
	Niveau de gris	256 niveaux			
TRAITEMENT DU PAPIER	Zoom	25% - 400% (accroissement 1%)			
	Multicopie	1-999			
	Cassette de papier	250 feuilles, Formats papier: A6-A4, (de 105 x 148 à 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-163 g/m ²	Duplex	Standard Format papier: A5-A4 Poids papier: 60-163g/m ²	
	MPT	50 feuilles, Formats papier: A6-A4, (de 70 x 138 à 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-220 g/m ²	Chargeur de documents	50 feuilles RADF, format papier A5-, A4 (140 x 210 à 216 x 356 mm) Grammage papier: 50-120 g/m ² recto, 50-110 g/m ² recto verso	
	Capacité en réception papier	150 feuilles faces retournées			
OPTIONS	Cassette de papier	Max 2 PF-520: 500 feuilles, A4-A5, 60-163 g/m ² PF-530: 500 feuilles, A4-A5, 60-220 g/m ²	Support ThinPrint		
			Meuble support		
			Lecteur de carte IC		
	Mémoire	512 MB - 1,024 MB mémoire extensible	Lecteur de carte support		
			Carte Compact flash		

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
d-Color MF2603en et MF2604en distribué par Olivetti S.p.A.
(12/11) - Code: 28422-00