

olivetti



d-COLORMF3000

SYSTEME COULEUR MULTIFONCTION NUMERIQUE

COULEUR



MULTIFONCTION




QUALITÉ



VITESSE



MODULAIRE



SECURITE



d-COLORMF3000

SYSTEME COULEUR MULTIFONCTION NUMERIQUE



UN CONCENTRE DE PERFORMANCES

La machine idéale pour les petits groupes de travail ou comme machine complémentaire aux systèmes A3 dans les moyennes et grandes entreprises.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PERFORMANCES HAUT DE GAMME	ECRAN TACTILE COULEUR
UNE IMPRESSION HAUTE QUALITE	FONCTIONS RESEAU ET SECURITE AVANCEES
NIVEAUX DE PRODUCTIVITÉ CONSTANTS EN IMPRESSION RECTO/VERSO	COÛT COPIE N/B COMPARABLE AU MFP MONO

INTERACTIVITÉ FACILITÉE

Le d-Color MF3000 est un copieur numérique couleur possédant les fonctions standards : copie, imprimante, scanner, et les fonctions fax. Il offre des niveaux de performances élevés malgré sa taille **compacte**. Le niveau sonore, la compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation et ses applications faciles d'utilisation en font un outil adaptable à tous les environnements de travail. L'**écran tactile 4.3" ajustable** verticalement améliore la rentabilité et facilite le réglage des fonctions.

PRODUCTIVITE ET EFFICACITE

Le d-Color MF3000 possède une vitesse d'impression de 30 ppm aussi bien pour les travaux en noir et blanc qu'en couleur, même en utilisant les fonctions duplex et ADF. Le fax G3 Super assure la transmission facile des documents sur des lignes analogues et même à partir d'ordinateurs grâce à la fonction de PC-FAX.

Le processeur de 800 MHz, le disque dur standard de 120 GB et la mémoire de 1.5 GB garantissent une **gestion facilitée des travaux d'impression**. La cassette papier standard et le by-pass, ainsi que le duplex, supportent un grammage allant jusqu'à 210 g/m². La **capacité maximum de papier**, avec deux cassettes papier à 500 pages optionnelles, est de 1,350 feuilles.

CONNECTIVITÉ

Le scanner **couleur scanne** des documents à une vitesse de 30 opm. Il permet le scan-to-mail, le scan-to-FTP et le scan-to-SMB. Un **support LDAP** et un **carnet d'adresses interne** contenant jusqu'à 2000 contacts permettent un accès rapide aux différents destinataires. La fonction **Scan-to-USB** et l'**impression directe à partir d'une clé USB** permettent aux utilisateurs de scanner ou d'imprimer des documents directement sur le copieur, sans utiliser PC.



ECRAN D'OPERATIONS TACTILE



CHARGEUR RECTO/VERSO 50 feuilles



COUTS COPIES REDUITS
ET REMPLACEMENT FACILE
DES CONSOMMABLES

SECURITE

Le d-Color MF3000 est équipée en standard d'un RADF, d'un duplex, d'une prise Ethernet et d'un contrôleur PCL, PostScript et XPS. Le copieur est équipé d'applications **garantissant une sécurité en local et en réseau.**

L'accès au système peut être contrôlé par une authentification des utilisateurs depuis l'écran tactile ou à partir du réseau.

Le **cryptage** des documents et la suppression de données sur le disque dur sont protégés.

La **sécurité réseau** est garantie par un système de cryptage utilisant les protocoles IPsec, IPfiltering, IPP Over SSL et par l'authentification client IEEE 802.1x.

QUALITE ET ENVIRONNEMENT

Le d-Color MF3000 utilise le même toner polymère que les systèmes couleur A3 Olivetti.

La composition chimique du toner garantit des images et des textes de **qualité supérieure** qui durent dans le temps.

Conformément aux préoccupations environnementales, les toners d-Color MF3000 fonctionnent à basse température, réduisant ainsi au minimum le temps de

préchauffage et diminuant la consommation d'énergie. Toujours dans cette logique de préservation de l'environnement, Olivetti utilise des matériaux recyclés dans la composition de ce copieur, des émissions d'ozone nulles, combinés à des solutions limitant la consommation d'énergie et de toner.

CONTRÔLE ET INTÉGRATION

Le logiciel présent dans le d-Color MF3000 simplifie la **gestion et le contrôle des groupes de travail.**

Des comptes et des profils des utilisateurs peuvent être créés localement et à distance pour un contrôle des **coûts et un contrôle** de l'accès au système.

PARFAIT POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GENERAL	Type	Bureau	Sécurité	Filtre IP et blocage port, SSL2/SSL3 et TLS 1.0 communication réseau, Ipsec support, Authentification utilisateur, impression sécurisée, protection disque dur, cryptage des données (AES 128), protection copie (impression seulement)
	Technologie	Laser Electrographique		
	Mémoire RAM	1,5 GB		
	Disque Dur	120 GB		
	Interfaces	USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Compte	Jusqu'à 1,000 (Utilisateurs + Comptes), Active Directory, support NTLM V.1/NTLM V.2/NDLS/LDAP, Définition des accès par utilisateur
	Protocoles réseaux	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS		
	Temps de préchauffage	Approx. 45 secondes (éteint)		
	Volume mensuel	120,000 pages max.	Logiciel	Net Care Device Manager, Data Administrator, Direct Print
	Alimentation	220-240 VAC, 50/60 Hz		
	Consommation électrique	< 1300 W	Consommables	Toner de démarrage: jusqu'à 6,000 pages Toner CMYK: jusqu'à 6,000 pages Unité Image CMYK: jusqu'à 30,000 pages
	Dimensions (LxPxH)	530 x 508 x 550 mm		
	Poids	Approx. 39 kg		
COPIEUR	Vitesse	Jusqu'à 30 cpm couleur et mono (Duplex : jusqu'à 30 cpm couleur et mono)	Zoom	25% - 400%
	Temps de première copie	12 secondes couleur / 10.1 secondes NB	Multicopie	1-999
	Résolution	600 x 600 dpi	Fonctions	Copie duplex, mode de disposition (2-en1, 4-en1), Copie de preuve, ajustement de densité, tri électronique, ID copie, changement de marge, pas de bordure, liste de travaux
	Niveau de gris	256 niveaux		
IMPRIMANTE	Vitesse	Jusqu'à 30 ppm couleur et NB (Duplex : jusqu'à 30 ppm couleur et NB)	Systèmes d'exploitation	Windows 2000 / XP (32/64) / Serveur 2003 (32/64) / Serveur 2008 (32/64) / Vista(32/64) / Windows 7 (32/64) / Support DPWS, Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6, Processeur 800 MHz Netware 4/5/6, Citrix, Linux Redhat/SUSE
	Temps de première copie	12,9 secondes en couleur et NB		
	Processeur	800 MHz		
	Résolution	600 x 600 dpi x 3 bit	Police	80 latin PCL, 137 PostScript3 Emulation Latin
	Emulations	PCL 5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS, PDF Impression Directe ver. 1.7, JPEG/QUERELLE Impression Directe	Fonctions	Impression directe de PDF/JPEG/TIFF/XPS, overlay, filigrane, impression de preuve, livret, affiche
SCANNER	Chargement documents	RADF, numérisation à plat	Formats fichier	PDF, compact PDF, PDFcrypté, JPEG, TIFF, XPS
	Vitesse	Jusqu'à 30 opm couleur et NB (300 dpi via RADF)		
	Résolution	600 x 600 dpi	Carnet d'adresses	Jusqu'à 2,000, jusqu'à 100 groupes, support LDAP
	Modes de Scan	Réseau TWAIN, WIA, Scan-to-Email/FTP/SMB/HDD/WebDAV/DPWS/USB	Fonctions	Jusqu'à 400 travaux
FAX	Transmission	Analogue, PC-Fax	Carnet d'adresses	Jusqu'à 2,000, jusqu'à 100 groupes
	Vitesse	Super G3, 33.6 Kbps		
	Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG	Fonctions	Time shift, transfert de fax, transfert de mail, polling, jusqu'à 400 travaux, réception à distance
	Résolution	Max 400 x 400 dpi (Superfine)		
PAPIER	Cassette papier	250 feuilles Formats papier : A6-A4 Grammage papier : 60-210 g/m ²	Duplex	Standard Format papier : A4 Grammage papier : 60-210 g/m ²
	MPT	100 feuilles Formats papier : A6-A4 Grammage papier : 60-210 g/m ²	Chargeur de documents	Documents RADF 50 feuilles Formats papier : A5-A4 Grammage papier : 50-128 g/m ²
			Capacité sortie papier	250 feuilles
OPTIONS	Cassette de papier	Max 2 cassettes optionnelles 500 feuillesA4, 60-90 g/m ²	Meuble support	

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
d-Color MF3000 est distribué par Olivetti S.p.A.
(10/10) - Code: 27802-00

